

WOLF GUARDTECH 10W40 B4 DIESEL

21/05/2025
23126

Acesta este un lubrifiant semi-sintetic produs din uleiuri de bază foarte rafinate, atent selecționate. Este conceput pentru lubrifierea motoarelor diesel în patru timpi, inclusiv a motoarelor cu injecție directă de tipul Common Rail, HDI, CDI etc. Utilizarea componentelor de calitate superioară garantează că uleiul are o fluiditate crescută la temperaturi reduse și o viscozitate stabilă la temperaturi ridicate. Formula sa cu conținut redus de cenușă este completată cu rezistența crescută la îmbătrânire.

APLICAȚII

Acest ulei este adecvat pentru majoritatea motoarelor diesel, atât aspirate, cât și supra-alimentate. Este recomandat în special pentru motoarele diesel cu injecție directă. Datorită indicelui excelent de viscozitate, acest ulei poate fi utilizat pe toată durata anului.

CARACTERISTICI

Protecția motorului: păstrarea curățeniei motorului
Pornire la rece: fluiditate foarte bună la temperatură redusă

SPECIFICAȚII

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	501 01
API	SL/CF	VW	505 00

Test	Metoda	Unitate	Rezultate medii
Densitate la 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Viscozitate cinematică la 40°C	ASTM D445	mm²/s	91
Viscozitate cinematică la 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.7
Indice de viscozitate	ASTM D2270		153
B.N. (metodă HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punct de curgere	ASTM D6892	°C	-39
Viscozitate CCS la -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Cenușă sulfatată	ASTM D874	Mass %	1.0
Punct de aprindere COC	ASTM D92	°C	220

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări caracteristicilor generale ale produselor noastre, pentru a permite clienților noștri să beneficieze de cele mai recente evoluții tehnice.