

WOLF OE LEVELTECH OW-20 IL D1

02/07/2026
75649

Datorită vâscozității scăzute și fluidității remarcabile, acest ulei reduce semnificativ uzura și contribuie la creșterea economiei de combustibil și la scăderea emisiilor de CO₂. Aditivii optimizați reduc formarea de calamină și de depuneri, garantând curățenia motorului. Se potrivește autoturismelor hibrid atunci când specificațiile OEM sunt îndeplinite.

APLICAȚII

Acest ulei de motor a fost creat special pentru a satisface cerințele stricte ale celei mai noi specificații GM Dexos1 Gen 3 și standardului ILSAC GF-7 A pentru care economia de carburant și reducerea emisiilor de CO₂ sunt importante. Asigură performanțele necesare impuse de cele mai recente cerințe pentru autoturisme pe benzină din America și Asia.

CARACTERISTICI

Pornire la rece: fluiditate excelentă la temperaturi scăzute.

Economie de carburant: economie de carburant și reducere a emisiilor de CO₂ extrem de bune.

Protecție totală a motorului: performanțe la păstrarea motorului curat.

SPECIFICAȚII

API	SN	FORD	WSS-M2C962-A1
API	SN Plus	GM	4718M
API	SN/RC	GM	6094M
API	SP	GM	dexos™1 Gen 3
API	SP/RC	GMC	SFU
API	SQ	HONDA	SFU
API	SQ/RC	HYUNDAI	SFU
ILSAC	GF-4	INFINITI	SFU
ILSAC	GF-5	JAECO	SFU
ILSAC	GF-6 A	KIA	SFU
ILSAC	GF-7 A	LEXUS	SFU
ACURA	SFU	LINCOLN	SFU
ASTON MARTIN	SFU	LOTUS	SFU
BUICK	SFU	MAZDA	SFU
BYD	SFU	MG	SFU
CADILLAC	SFU	MITSUBISHI	SFU
CHEVROLET	SFU	OMODA	SFU
CHRYSLER	MS 6395	PERODUA	SFU
DODGE	SFU	ROEWE	SFU
EBRO	SFU	SCION	SFU
FIAT	9.55535-CR1	SUZUKI	SFU
FIAT	9.55535-GSX	TATA	SFU
FORD	WSS-M2C930-A	TIANJIN	SFU
FORD	WSS-M2C945-A	TOYOTA	SFU
FORD	WSS-M2C946-A		
FORD	WSS-M2C947-A		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



Test	Metoda	Unitate	Rezultate medii
Densitate la 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Viscozitate cinematică la 40°C	ASTM D445	mm ² /s	45.6
Viscozitate cinematică la 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.5
Indice de viscozitate	ASTM D2270		166
B.N. (metodă HCLO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.2
Punct de curgere	ASTM D6892	°C	-39
Punct de aprindere COC	ASTM D92	°C	215

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări caracteristicilor generale ale produselor noastre, pentru a permite clienților noștri să beneficieze de cele mai recente evoluții tehnice.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

