

WOLF OE LEVELTECH OW-30 LL III

24/02/2026
75617

Acest ulei de motor este formulat pentru a îndeplini specificațiile diferiților producători de echipamente originale (OEM). Îndeplinește cerințele ACEA și API, prin echilibrarea fluidității excelente cu protecția avansată a motorului, indiferent de condițiile de conducere.

APLICAȚII

Formula sa este concepută pentru a îndeplini specificațiile VW 504.00 și 507.00. Acest ulei de motor poate fi utilizat pentru revizia unei game diferite de motoare EURO 4 și EURO 5, echipate cu filtre de particule diesel.

CARACTERISTICI

Protecție post-tratare: protecție completă a sistemului de evacuare de noxe.
Economie de carburant: reduce consumul de combustibil și emisiile de CO₂.
Protecția totală a motorului: curățenie și durabilitate excepționale ale motorului.

SPECIFICAȚII

ACEA	C2	FIAT	9.55535-S3
ACEA	C3	MB	229.31
API	SN Plus	MB	229.51
API	SP	MB	229.52
API	SQ	PORSCHE	C30
BMW	LOGLIFE-04	VW	504 00/507 00
FIAT	9.55535-DS1	VW	TL 525 45
FIAT	9.55535-GS1		

Test	Metoda	Unitate	Rezultate medii
Densitate la 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Viscozitate cinematică la 40°C	ASTM D445	mm ² /s	66,6
Viscozitate cinematică la 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.1
Indice de viscozitate	ASTM D2270		181
B.N. (metodă HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	9,3
Punct de curgere	ASTM D6892	°C	-39

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări caracteristicilor generale ale produselor noastre, pentru a permite clienților noștri să beneficieze de cele mai recente evoluții tehnice.