

WOLF OE LEVELTECH OW-30 MS-BHDI

29/05/2025
75637

Acesta lubrifiant este produs din uleiuri de bază de calitate foarte înaltă, atent selecționate, special dezvoltate pentru motoarele PSA EURO IV Blue HDi DW10F cu post-tratare la evacuare și turbocompresor. Această specificație impune o stabilitate ridicată pentru a asigura intervale lungi de schimb de ulei. De asemenea, adresează folosirea biocarburanților.

APLICAȚII

Acest ulei de motor este dezvoltat în principal pentru utilizare obligatorie în motoarele PSA EURO IV Blue HDi DW10F și în special cele dotate cu e-HDi cu tehnologii Stop & Start. Acest ulei este util și pentru alte autoturisme OEM care necesită această clasă de viscozitate și cu performanțe ACEA C2, astfel oferind o aplicabilitate multiplă. Formulă optimă pentru autoturismele de astăzi, cu intervale de service extinse.

CARACTERISTICI

Protecție totală a motorului: performanțe la păstrarea motorului curat
Economie de carburant: economie ridicată de combustibil și reducerea emisiilor de CO₂
Pornire la rece: fluiditate excelentă la temperaturi scăzute

SPECIFICAȚII

ACEA	C2	FIAT	9.55535-GS1
CHRYSLER	MS 13340	IVECO	18-1811 Classe SC1 LV
CHRYSLER	MS 90047	PSA	B71 2312
FIAT	9.55535-DS1		

Test	Metoda	Unitate	Rezultate medii
Densitate la 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Viscozitate cinematică la 40°C	ASTM D445	mm ² /s	50.1
Viscozitate cinematică la 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.6
Indice de viscozitate	ASTM D2270		180
Punct de curgere	ASTM D6892	°C	-42
Cenușă sulfată	ASTM D874	Mass %	0.56
Punct de aprindere COC	ASTM D92	°C	226
Viscozitate CCS la -35°C	ASTM D5293	mPa.s	5950

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări caracteristicilor generale ale produselor noastre, pentru a permite clienților noștri să beneficieze de cele mai recente evoluții tehnice.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

