

WOLF EXTENDTECH

85W140 LS GL 5

02/03/2026
2409

Ulei mineral din uleiuri de bază parafinice și aditivi pe bază de sulfat de fosfor. Un aditiv special pentru fricțiune îi oferă acestui ulei proprietățile necesare pentru utilizare în diferențiale echipate cu un mecanism cu „alunecare limitată”.

APLICAȚII

Acest ulei este utilizat în special în punțile spate cu angrenaje hipoidale, echipate cu un mecanism cu alunecare limitată.

CARACTERISTICI

Proprietăți la frecare: schimbare facilă a treptelor de viteză
Protecție împotriva uzurii: durată mare de viață a transmisiei

SPECIFICAȚII

API	GL-5	ZF	TE-ML 07A
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105 D		

Test	Metoda	Unitate	Rezultate medii
Densitate la 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.905
Viscozitate cinematică la 40°C	ASTM D445	mm²/s	415
Viscozitate cinematică la 100°C	ASTM D445	mm²/s	26.5
Indice de viscozitate	ASTM D2270		86
Punct de curgere	ASTM D6892	°C	-18
Viscozitate Brookfield la -12°C	ASTM D2983	mPa.s	100000
Punct de aprindere COC	ASTM D92	°C	215

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări caracteristicilor generale ale produselor noastre, pentru a permite clienților noștri să beneficieze de cele mai recente evoluții tehnice.