WOLF OFFICIALTECH
5W30 UHPD FE+

17/02/2026
65649

Acest ulei de motor 100% sintetic inovator este alegerea numărul unu pentru întreținerea celor mai eficiente motoare din punctul de vedere al economiei de combustibil, oferind o creștere de până la 2,2% privind economia de carburant în comparație cu lubrifiantul 15W40. Asigură protecția completă a motorului, grație aditivilor săi pentru reducerea uzurii, permițând un echilibru unic între protecție și economia de carburant. Mai mult, controlul îmbunătățit al oxidării și stabilitatea la forfecare maximizează economia de carburant pe întreaga durată de viață a schimbului de ulei.

APLICAȚII

Formula acestui ulei de motor pentru solicitări intense asigură compatibilitatea deplină cu turbocompresoarele, compresoarele de supraalimentare și sistemele post-tratare. Are toate caracteristicile necesare celor mai moderne și mai economice motoare care necesită uleiuri de motor avansate FA-4. Deține aprobarea oficială Volvo VDS-5 și îndeplinește cerințele specificației DTFR 15C130 (cunoscută anterior sub denumirea MB 228.61).

CARACTERISTICI

Economie de carburant: economie ridicată de combustibil și reducerea emisiilor de CO2.
Protecția totală a motorului: curățenie și durabilitate excepționale ale motorului.
: Protecție post-tratare

SPECIFICAȚII

ACEA	F01	CUMMINS	CES 20087
API	approval FA-4/SN	DETROIT DIESEL	DFS 93K223
API	SN Plus	DTFR	approval 15C130
JASO	DH-1-17	JASO	DH-2F
JASO	DH-2	MACK	approval EOS-5
JASO	DH-2-17	RENAULT	approval RLD-5
JASO	DL-0-17	VOLVO	approval VDS-5

Test	Metoda	Unitate	Rezultate medii
Densitate la 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Viscozitate cinematică la 40°C	ASTM D445	mm²/s	58.5
Viscozitate cinematică la 100°C	ASTM D445	mm²/s	9.9
Indice de viscozitate	ASTM D2270		156
B.N. (metodă HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.8
Punct de curgere	ASTM D6892	°C	-33
Cenușă sulfatată	ASTM D874	Mass %	0.98
Punct de aprindere COC	ASTM D92	°C	220
Culoare	VISUAL		DARK BROWN

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări caracteristicilor generale ale produselor noastre, pentru a permite clienților noștri să beneficieze de cele mai recente evoluții tehnice.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV