WOLF OFFICIALTECH
5W-30 UHPD LS

02/03/2026
65651

Aditivii de ultimă generație pentru reducerea uzurii pe care îi conține acest ulei de motor complet sintetic ACEA E8/E11 cu niveluri mici de cenușă sulfatată, fosfor și sulf (Low SAPS) sunt proiectați pentru a combina performanțele stabile ale uleiului cu protecția excelentă a motorului. Astfel, sunt posibile intervale de timp crescute între schimburi, fără a face niciun compromis în privința protecției motorului. Pelicula protectoare de ulei, foarte subțire, își păstrează proprietățile excelente de protecție pe o gamă largă de temperaturi. Mai mult, acest ulei de motor cu niveluri mici de cenușă sulfatată, fosfor și sulf (Low SAPS) are o rezistență ridicată la efort tangențial, reducând costurile de întreținere prin extinderea intervalelor dintre schimburi.

APLICAȚII

Acest ulei de motor ACEA E8/E11 cu niveluri mici de cenușă sulfatată, fosfor și sulf (Low SAPS) poate fi utilizat atât pentru camioane pentru teren accidentat, cât și pentru camioane pentru carosabil normal, cu sau fără turbocompresoare, compresoare de supraalimentare sau sisteme post-tratare. Respectă o gamă largă de specificații ale producătorilor de echipamente originale, inclusiv cele mai noi specificații ale DAF și Daimler Truck. Datorită retro-compatibilității sale, acest ulei de motor versatil poate fi utilizat atât la motoarele moderne, cât și la cele mai vechi. Este compatibil cu tehnologiile de control al emisiilor EURO IV, V și VI pentru camioane și respectă specificațiile Stage IIIB, IV și Tier 4i, 4f pentru camioane pentru teren accidentat și condiții dificile.

CARACTERISTICI

Protecție post-tratare: protecție completă a sistemelor de post-tratare
Economie de combustibil: economii superioare de carburant și reducerea emisiilor de CO2
Protecția totală a motorului: curățenie și durabilitate excepționale ale motorului

SPECIFICAȚII

ACEA	E11	DAF	PSQL 2.4
ACEA	E6-16	DAF	PSQL 2.4 LD
ACEA	E7	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
ACEA	E8	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
ACEA	E9-16	DEUTZ	approval DQC-IV-18 LA
API	CI-4	DEUTZ	DQC IV-10 LA
API	CJ-4	DEUTZ	DQC-IV-10
API	CK-4	DEUTZ	TTCD
API	SN	DTFR	13D110
JASO	DH-2	DTFR	15C100
AGCO/ALLIS	POWER LOCC-G2	DTFR	approval 15C110
CATERPILLAR	ECF-3	DTFR	approval 15C120
CUMMINS	CES 20077	FORD	WSS-M2C213-A1
CUMMINS	CES 20081	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
CUMMINS	CES 20086	LIEBHERR	LH-00-ENG LA
DAF	EXTENDED DRAIN	LIEBHERR	LH-00-ENG3A LA
DAF	PSQL 2.1 E	LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA
DAF	PSQL 2.1 E LD	MACK	approval EO-S 4.5

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

MACK	EO-M PLUS	MTU	Oil Category 3.1
MACK	EO-N	RENAULT	approval RLD-3
MACK	EO-N Premium Plus	RENAULT	RGD
MACK	EO-O Premium Plus	RENAULT	RLD
MAN	approval M3677	RENAULT	RLD-2
MAN	approval M3691	RENAULT	RLD-4
MAN	approval M3775	RENAULT	RXD
MAN	M3271-1	SCANIA	approval LDF-4
MAN	M3277	SCANIA	LDF-3 (excl. V8 engines)
MAN	M3477	VOITH	Retarder Oil Class B
MB	235.28	VOLVO	approval VDS-4.5
MTU	Oil Category 2.1	VOLVO	VDS-3
MTU	Oil Category 3	VOLVO	VDS-4

Test	Metoda	Unitate	Rezultate medii
Densitate la 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Viscozitate cinematică la 40°C	ASTM D445	mm²/s	72.4
Viscozitate cinematică la 100°C	ASTM D445	mm²/s	12.2
Indice de viscozitate	ASTM D2270		167
B.N. (metodă HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10
Punct de curgere	ASTM D6892	°C	-36
Cenușă sulfatată	ASTM D874	Mass %	1.0
Punct de aprindere COC	ASTM D92	°C	224

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări caracteristicilor generale ale produselor noastre, pentru a permite clienților noștri să beneficieze de cele mai recente evoluții tehnice.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV