WOLF OFFICIALTECH
10W40 ULTRA MS

31/03/2026
65603

Acesta este un lubrifiant sintetic integral produs din uleiuri de bază atent selecționate, de foarte înaltă calitate, care respectă cele mai stricte standarde de performanță pentru camioane mari. Poate fi utilizat pentru motoare cu sisteme de post-tratare a emisiilor, în combinație cu combustibil diesel cu conținut redus de sulf (maximum 50 ppm).

APLICAȚII

Recomandat în special pentru camioanele mari, care satisfac standardul EURO V și adecvat pentru majoritatea motoarelor Euro VI. Perfect compatibil cu toate dispozitivele și sistemele de post-tratare (EGR, SCR, DPF etc.) utilizate cu combustibil diesel cu conținut redus de sulf (max. 50 ppm). Poate fi utilizat și în motoarele diesel mai vechi (Euro II, III, IV). Adecvat și pentru unele motoare pe gaz (CNG).

CARACTERISTICI

Protecție a sistemelor de post-tratare a emisiilor: protecție completă a sistemelor de post-tratare a emisiilor
Protecție completă a motorului: curățenie și durabilitate remarcabile ale motorului
Economie de combustibil: consum mai scăzut de combustibil și emisii mai mici de CO2

SPECIFICAȚII

ACEA	E11	JD	JDQ-78X
ACEA	E6-16	MACK	approval EO-N
ACEA	E7	MACK	EO-M PLUS
ACEA	E8	MAN	M3271-1
ACEA	E9-16	MAN	M3477
API	approval CI-4	MB	226.9
API	SL	MB	228.31
JASO	DH-1	MB	228.51
JASO	DH-2	MTU	approval Oil Category 3.1
ALLISON	C4	MTU	Oil Category 2.1
CATERPILLAR	ECF-1a	RENAULT	approval RLD-2
CATERPILLAR	TO-2	RENAULT	RGD
CUMMINS	CES 20076	RENAULT	RLD
CUMMINS	CES 20077	RENAULT	RXD
CUMMINS	CES 20078	SCANIA	LA
DAF	EXTENDED DRAIN	VOITH	Retarder Oil Class A
DETROIT DIESEL	DFS 93K215	VOLVO	approval VDS-3
DEUTZ	approval DQC-IV-18 LA	WEICHAI	WP7NG Natural Gas Engine
DEUTZ	DQC IV-10 LA		
DEUTZ	TTCD		
DTFR	13D100		
DTFR	15C100		
DTFR	approval 15C110		
FORD	WSS-M2C171-F1		
IVECO	18-1804 Classe T2 E7		

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

Test	Metoda	Unitate	Rezultate medii
Densitate la 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Viscozitate cinematică la 40°C	ASTM D445	mm²/s	87.9
Viscozitate cinematică la 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.7
Indice de viscozitate	ASTM D2270		159
B.N. (metodă HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Punct de curgere	ASTM D6892	°C	-36
Viscozitate CCS la -25°C	ASTM D5293	mPa.s	5200
Cenușă sulfatată	ASTM D874	Mass %	0.99
Punct de aprindere COC	ASTM D92	°C	230

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări caracteristicilor generale ale produselor noastre, pentru a permite clienților noștri să beneficieze de cele mai recente evoluții tehnice.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV