WOLF OFFICIALTECH
15W40 MS EXTRA

12/05/2026
15757

Menținerea motorului în stare optimă, sporind astfel durata de funcționare a vehiculului, este principala sarcină a acestui ulei Low SAPS. Reușește acest lucru oferind o rezistență ridicată la uzură și o curățenie completă a motorului, optimizând timpul de funcționare al vehiculului, în comparație cu formulele de ulei anterioare. Nivelul ridica de viscozitate al uleiului de motor îi permit acestuia să își mențină proprietățile protectoare excelente, chiar și în climă caldă și condiții dure.

APLICAȚII

Acest produs versatil întrunește cerințele specificațiilor solicitante precum Mack EO-S 4.5, Renault RLD-4 sau Volvo VDS-4.5. Este retro-compatibil cu categoriile anterioare de uleiuri, precum CJ-4, fiind potrivit atât pentru nevoile motoarelor recente, cât și mai vechi. Este compatibil cu tehnologiile de control al emisiilor EURO IV, V și VI pentru camioane; precum și cu Stage IIIB, IV și Tier 4i, 4f pentru condiții dificile și teren accidentat.

CARACTERISTICI

Curățenie a motorului îmbunătățită: ore de funcționare sporite
Protecție ridicată la uzură: durată de viață sporită a motorului
Stabilitate crescută la oxidare: performanță optimă a uleiului extinsă

SPECIFICAȚII

ACEA	E11	CUMMINS	CES 20100
ACEA	E7	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
ACEA	E9-16	DEUTZ	approval DQC-III-18 LA
API	approval CI-4 Plus	DEUTZ	DQC-III-10 LA
API	approval CK-4/SP	DTFR	approval 15C100
API	approval SN Plus	FORD	WSS-M2C171-F1
API	CI-4	JD	JDQ-78X
API	CJ-4	MACK	approval EO-S 4.5
CHINESE STANDARD	D1	MACK	EO-M PLUS
JASO	DH-2	MACK	EO-N
AGCO/ALLIS	POWER LOCC-G1	MACK	EO-N Premium Plus
ALLISON	C4	MACK	EO-O Premium Plus
ALLISON	TES 439	MAN	approval M3775
CASE	MAT 3571	MAN	M3575
CASE	MAT 3572	MTU	approval Oil Category 2.1
CATERPILLAR	ECF-1a	RENAULT	approval RLD-3
CATERPILLAR	ECF-2	RENAULT	RGD
CATERPILLAR	ECF-3	RENAULT	RLD
CATERPILLAR	TO-2	RENAULT	RLD-2
CUMMINS	CES 20076	RENAULT	RLD-4
CUMMINS	CES 20077	RENAULT	RXD
CUMMINS	CES 20078	VALTRA	S-Series
CUMMINS	CES 20081	VOLVO	approval VDS-4.5
CUMMINS	CES 20086	VOLVO	VDS-3

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

VOLVO VDS-4

Test	Metoda	Unitate	Rezultate medii
Densitate la 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Viscozitate cinematică la 40°C	ASTM D445	mm^2/s	92.5
Viscozitate cinematică la 100°C	ASTM D445	mm^2/s	13.7
Indice de viscozitate	ASTM D2270		150
B.N. (metodă HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.5
Punct de curgere	ASTM D6892	°C	-36
Cenușă sulfatată	ASTM D874	Mass %	1.0
Punct de aprindere COC	ASTM D92	°C	226

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări caracteristicilor generale ale produselor noastre, pentru a permite clienților noștri să beneficieze de cele mai recente evoluții tehnice.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV