WOLF VITALTECH 10W40 ULTRA

12/05/2026
1227

Acesta este un ulei semi-sintetic pe bază de uleiuri de bază foarte rafinate, atent selecționate. Este un ulei pentru motoare diesel de înaltă performanță (UHPD), care satisface cele mai înalte standarde de performanță pentru camioanele cu gabarit depășit. Acest ulei nu este adecvat pentru vehiculele echipate cu filtre de particule.

APLICAȚII

Recomandat pentru motoare diesel cu turbocompresor și aspirate normal. Recomandat atât pentru vehiculele diesel noi, cât și pentru cele mai vechi. Depășește cerințele stricte ale majorității producătorilor din SUA și Europa.

CARACTERISTICI

Protecție completă a motorului: curățenie și fiabilitate remarcabile ale motorului
Economie de combustibil: consum redus de combustibil și emisii reduse de CO2
Pornire la rece: fluiditate foarte bună la temperatură joasă

SPECIFICAȚII

ACEA	E4
ACEA	E7
API	CF-4
API	CG-4
API	CH-4
API	CI-4/SL
JASO	DH-1
ALLISON	C4
CATERPILLAR	ECF-1a
CATERPILLAR	ECF-2
CATERPILLAR	TO-2
CUMMINS	CES 20076
CUMMINS	CES 20077
CUMMINS	CES 20078
DAF	EXTENDED DRAIN
DETROIT DIESEL	DFS 93K215
DEUTZ	DQC-III-10
DEUTZ	DQC-III-18
DTFR	13D100
DTFR	15B110
DTFR	approval 15B120
GLOBAL	DHD-1
IVECO	18-1804 Classe T2 E7
IVECO	18-1804 Classe T3 E4
MACK	approval EO-N
MACK	EO-M PLUS
MAN	approval M3277
MAN	M3275-1
MB	229.1
MTU	approval Oil Category 3
MTU	Oil Category 1
MTU	Oil Category 2
RENAULT	approval RLD-2
RENAULT	RLD
RENAULT	RXD
VOITH	Retarder Oil Class A
VOLVO	approval VDS-3

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

Test	Metoda	Unitate	Rezultate medii
Densitate la 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8566
Viscozitate cinematică la 40°C	ASTM D445	mm²/s	85.34
Viscozitate cinematică la 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.77
Indice de viscozitate	ASTM D2270		165
B.N. (metodă HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.6
Punct de curgere	ASTM D6892	°C	-39
Viscozitate CCS la -25°C	ASTM D5293	mPa.s	5000
Cenușă sulfatată	ASTM D874	Mass %	1.43
Punct de aprindere COC	ASTM D92	°C	230

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări caracteristicilor generale ale produselor noastre, pentru a permite clienților noștri să beneficieze de cele mai recente evoluții tehnice.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV