WOLF VITALTECH 15W40

02/07/2026
14636

Acesta este un ulei mineral cu performanțe ridicate pentru motoare diesel, cu o formulă care asigură performanțe sigure, într-o gamă variată de aplicații dificile. Este adecvat pentru motoarele cu emisii reduse (Euro II, Euro III și unele motoare Euro IV).

APLICAȚII

Recomandat pentru toate motoarele diesel moderne ale camioanelor, ale echipamentelor de teren și ale altor utilaje grele. Utilizare universală, inclusiv pentru flotele auto mixte. Recomandat pentru motoarele diesel cu EGR (Euro II, III și unele motoare Euro IV). Depășește cerințele stricte ale multor producători de motoare diesel din America și din Europa.

CARACTERISTICI

Protecție completă a motorului: curățenie și durabilitate remarcabile ale motorului

SPECIFICAȚII

ACEA	A3/B4
ACEA	E7
API	CF-4
API	CG-4
API	CH-4
API	CI-4/SL
JASO	DH-1
ALLISON	C4
CATERPILLAR	ECF-1a
CATERPILLAR	ECF-2
CATERPILLAR	TO-2
CUMMINS	CES 20076
CUMMINS	CES 20077
CUMMINS	CES 20078
DETROIT DIESEL	DFS 93K215
DEUTZ	approval DQC-III-18
DEUTZ	DQC-III-10
DTFR	approval 15B110
GLOBAL	DHD-1
IVECO	18-1804 Classe T2 E7
MACK	approval EO-N
MACK	EO-L
MACK	EO-M PLUS
MAN	M3275-1
MB	228.3
MB	229.1
MTU	approval Oil Category 2
MTU	Oil Category 1
RENAULT	approval RLD-2
RENAULT	RLD
VOLVO	approval VDS-3
ZF	TE-ML 04C

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

Test	Metoda	Unitate	Rezultate medii
Densitate la 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8841
Viscozitate cinematică la 40°C	ASTM D445	mm²/s	100.69
Viscozitate cinematică la 100°C	ASTM D445	mm²/s	14.06
Indice de viscozitate	ASTM D2270		142
B.N. (metodă HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	11.9
Punct de curgere	ASTM D6892	°C	0
Viscozitate CCS la -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Cenușă sulfatată	ASTM D874	Mass %	1.49
Punct de aprindere COC	ASTM D92	°C	220

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări caracteristicilor generale ale produselor noastre, pentru a permite clienților noștri să beneficieze de cele mai recente evoluții tehnice.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV